

BSB Messsystem OxiTop[®]-IDS zur Bestimmung der aeroben Abbaubarkeit, Set A

Lieferumfang: 6 x OxiTop[®]-IDS Messköpfe, 6 x Probenflaschen PF45/1000 (1000 ml), 6 x Adapter OxiTop[®]: AD/SK, Nitrifikationshemmer, 6 x Magnetrührschalen, Rührstabentferner, Rührplattform IS 6-Var
Messbereich: 0 ... 4.000 mg/l
Messzeit: 180 d
Nennvolumen Flasche: 1000 ml
Stromversorgung: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ	Anzahl Messpositionen	Min. Druck hPa	Max. Druck hPa	Druck	Max. Messwert mg/l
OxiTop [®] -IDS A6	6	500	1250	500 ... 1.250 hPa	4000

Zubehör:
Rührplattformen OxiTop[®] für die BSB-Messung
Funkmessköpfe OxiTop[®] IDS
Funkmodul IDS WLM-M für WTW[®] Messgeräte
Multiparameter Messgerät MultiLine[®] 3620 IDS Set WL
Probenflaschen für BSB Messsystem OxiTop[®]
Multiparameter Messgerät MultiLine[®] 3630 IDS Set WL

Alternativen:
BSB-Messsystem OxiTop[®]-i IS 6 / 12