

LABORHITS

LLG-Magnetrührer RCT Standard 2.0

Die nächste Generation des IKA/LLG-Labware Topsellers LLG-RCT Standard. Neues Design, neue Funktionen! Bewährte und zuverlässige Qualität!

Inklusive PT 1000

Made in Germany

Design 2.0



Eigenschaften

- Digital geregelte Drehzahl und Temperatur
- Übersichtliches LED-Display
- Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze
- Hot Top Indikator: Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Anschluss für externen PT 1000 Temperaturfühler
- Heizplatte aus Aluminium für optimale Wärmeübertragung
- Hohe Sicherheit durch verbesserte Heizregeltechnik
- USB-Schnittstelle
- Leistungsstarker Motor
- Starke Magnetanbindung
- Inkl. Schutzhaube
- Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1

Spezifikationen

Rührmenge (H₂O): 20 l
Drehzahl: 50 ... 1.500 min⁻¹
Aufstellfläche: Ø 135 mm
Temperaturbereich: RT + Eigenerwärmung des Geräts ... 310 °C
Heizleistung: 600 W
Sicherheitstemperaturbereich: 50 ... 360 °C
Abmessungen (B x T x H): 160 x 270 x 85 mm
Gewicht: 2,4 kg
Netzanschluss: 220 ... 230/115/100 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 42

Lieferumfang: Magnetrührer, Temperaturfühler PT 1000, Schraubendreher, Schutzhaube, C16 Netz-Kabel (H11)

Typ	VE	Bestell Nr.	Preis €	Sonderpreis €
LLG-RCT standard 2.0, EU-Stecker	1	6.320 400	752,90	442,15

Alle Preise zzgl. gültiger MwSt.

LABORHITS

LLG-Magnetrührer RCT Standard 2.0, Set

Eigenschaften

- Digital geregelte Drehzahl und Temperatur
- Übersichtliches LED-Display
- Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze
- Hot Top Indikator: Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Anschluss für externen PT 1000 Temperaturfühler
- Die Regelgenauigkeit mit Kontaktthermometer ETS-D5 beträgt $\pm 0,5$ °C
- Heizplatte aus Aluminium für optimale Wärmeübertragung
- Hohe Sicherheit durch verbesserte Heizregeltechnik
- USB-Schnittstelle
- Leistungsstarker Motor
- Starke Magnetanbindung
- Inkl. Schutzhaube
- Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1

Spezifikationen

Rührmenge (H₂O): 20 l
Drehzahl: 50 ... 1.500 min⁻¹
Aufstellfläche: Ø 135 mm
Temperaturbereich: RT + Eigenerwärmung des Geräts ... 310 °C
Heizleistung: 600 W
Sicherheitstemperaturbereich: 50 ... 360 °C
Abmessungen (B x T x H): 160 x 270 x 85 mm
Gewicht: 2,4 kg
Netzanschluss: 220 ... 230/115/100 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 42

Lieferumfang: Magnetrührer, Kontaktthermometer ETS-D5, Temperaturfühler PT 1000, Schutzhaube, Stativmaterial

Typ	VE	Bestell Nr.	Preis €	Sonderpreis €
LLG-RCT standard 2.0, Set, EU-Stecker	1	6.320 411	1.340,90	883,65

Komplettsset mit Kontaktthermometer ETS-D5

Inkl. Stativmaterial, PT 1000, Schutzhaube

Made in Germany



Alle Preise zzgl. gültiger MwSt.