

LABORHITS

Leitfähigkeitsmessgeräte CON150/CON450

Preiswert

Wasserdicht



CON150 und CON450

- Großes, dreizeiliges LCD-Display, Anzeige der Leitfähigkeit oder TDS-Messung mit Temperatur sowie Zell-Effizienz
- Eingebaute Memory-Funktion, speichert bis zu 150 Messungen zusammen mit Temperatur
- Ready-Anzeige, manuelle oder automatische Messung, Halte-Funktion und optional automatische Abschaltung
- Kalibrieren Sie mit automatisch erkannten Standards oder manuell
- Akustischer Hinweis auf notwendige Rekalibrierung
- Einstellbarer Temperaturkoeffizient, eingestellt auf 0,0 %, um USP-Methoden für nicht-kompensierte Messungen zu erfüllen
- Einstellbarer Leitfähigkeit-/TDS Umwandlungsfaktor von 0,4 bis 1,0

CON450

- Beleuchtete Anzeige
- Eingebaute Memory-Funktion, speichert bis zu 500 Datensätze
- USB- oder RS232 Ausgang
- Eingebaute Echtzeituhr, speichert Messdaten und Kalibrierdaten mit Zeit und Datum, entspricht den Standards für GLP (Good Laboratory Practices)

Lieferumfang: Gerät, Leitfähigkeitsmesszelle (K = 1,0), Grip Clip™, 2 x AA Batterien, Tragekoffer, Kalibrierlösungen (1 x 1413 µS, 12,88 mS, 84 µS KCL Standardlösungen und 1 x entionisiertes (Spül-) Wasser, je 60 ml). CON45003K zusätzlich mit USB Kabel.



Spezifikationen

- Leitfähigkeit:** 0 ... 200 mS
Auflösung: 0,01 µS ... 0,1 mS
Genauigkeit: ±1 % ganze Skala
TDS: 0 ... 200.000 ppm (TDS Faktor 1,0)
Auflösung: 0,01 ppm ... 100 ppm
Genauigkeit: ±1 % ganze Skala
Salinität (nur CON450): 0 ... 50.000 ppm
Auflösung: 0,01
Genauigkeit: ±1 % ganze Skala
Temperatur: -10 ... +110 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Abmessungen (B x L x H): 83 x 200 x 57 mm
Stromversorgung (CON450 / CON150):
 Inkl. 2 x AA Batterien, >300 h / >500 h Dauerbetrieb
Schutzart: IP 67

Typ	VE	Bestell Nr.	Preis €	Sonderpreis EUR
CON15003K	1	6.284 907	428,00	256,80
CON45003K	1	6.282 321	613,00	367,80

Alle Preise zzgl. gültiger MwSt. Gültig bis 20.12.2019